

TEKNISK SPECIFIKATION

Vakuumdel:

- Slamvolym: Ca 14000 liter.
- Tankmaterial: Rostfritt tryckkärlsstål, 1.4301.
- Manlucka: 1st 500mm manlucka.
- Bakgavel: Hydrauliskt öppning och låsning av bakgavel.
- Vakuumpump: Hydrauldriven vakuumpump, JUROP PR200, 20m³/min.
- Vätskeavskiljare: Vätskeavskiljare med sekundärt överfyllnadsskydd.
- Toppsug: 4" JF kulventil med 4" slangkoppling och vriddon.
- Bottenutlopp: 4" JF kulventil med 4" slangkoppling.
- Slangtrumma: Rostfri utsvängbar slangtrumma för 50m 3" slang. Med sugsvivel ansluten till Toppsuget.
- Nivåvisning: Rostfri flottör med visare och skala i rostfritt
- Manövrering: Rostfritt manöverskåp med aktuella funktioner.

Spoldel:

- Vattenvolym: 3 000 liter. Placerad ovanpå slamtank, sadeltankar.
- Tankmaterial: Rostfritt tryckkärlsstål, SS2333/1.4301.
- Spolpump: Hydrauldriven spolpump, 102 Liter/min, 160bar.
- Slangtrumma: Slangtrumma med 80m ½" kanalspolning.
- Frostskydd: Värmeväxlare med fläkt i pumpsåp.
- Nivåvisning: Vattennivåvisning på tanksida.
- Torrkörningsskydd: Induktiv nivåvakt för torrkörningsskydd.
- Manövrering: Manöverskåp med aktuella funktioner.

Hydraulsystem:

Proportionalhydraulik: För mjukstart och steglös hastighetsreglering.

Fjärrmanövrering:

- Radio: Radiostyrning av slangtrumma, toppsug, vakuumpump och spolpump.
- Ytbehandling: Blästring och grundmålning. Slutlackering med hög finish.
- ECO-Styrning™: Vakuumnivåstyrd start-stopp av vakuumpumpen samt bilmotorvarvtal.
- Övrig utrustning: 2st verktygsskåp med värme. Rostfria slanglådor. Arbetslampor. Backlampor. Backkamera. Roterande varningsljus. Förberedd för dragkoppling. Stege, Spett & skyffel.

Tilläggsutrustning: Verktygsskåp. Drag. Hetvattenpanna

