

TEKNISK SPECIFIKATION

Slamsläpvagnarna byggs med fribärande tankar för att få så hög nyttolast som möjligt. Antalet fack och volym anpassas efter kundens behov.

3 & 4-axlig släpvagn:

Slamvolym: 24-32m³.

Tankmaterial: Rostfritt eller syrafast tryckkärlsstål.

Manlucka: 1st 450mm manlucka per fack.

Rörsystem JF 4" kulventiler i bakkant av facket, anslutna till ett 4" stamrör. Stamröret avslutas fram och bak med JF 4" kulventil.

Tryck/vakuumsystem: 3" ledning på framgavel för anslutning via slang.

Nivåvisning: Rostfri flottör med visare och skala i rostfritt

Axlar/hjul: BPW, skivbroms, ECO plus, luftfjädring med höj/sänkfunktion samt lastindikering. 265/70 R19,5" hjul, stålfälg.

Verktygsskåp: Rostfritt verktygsskåp för lastindikering och höj/sänk-funktionen.

Inspektionsstege: Lös, rostfri stege för nedstigning i tank.

2 & 3-axlig kärria:

Slamvolym: 15-20m³.

Tankmaterial: Rostfritt eller syrafast tryckkärlsstål.

Manlucka: 1st 450mm manlucka per fack.

Rörsystem JF 4" kulventiler i bakkant av facket.

Tryck/vakuumsystem: 3" ledning på framgavel för anslutning via slang.

Nivåvisning: Rostfri flottör med visare och skala i rostfritt

Axlar/hjul: BPW, skivbroms, ECO plus, luftfjädring. 265/70 R19,5" hjul, stålfälg.

Ytbehandling: Tank blåstras och grundmålas med epoxigrundfärg.

Övrig utrustning:

Skärmar: Plastskärmar.

Bromssystem: WABCO EBS-system. Duo-Matic bromskoppling

Elsystem: Dubbla bakljus samt backlampor monterade i underkörningsskyddet, sidomarkeringsljus, VBG-14 elkontakt.

Sidopåkörningsskydd: Sidopåkörningsskydd i aluminium.

Manövrering: Manöverskåp med aktuella funktioner

Slangförvaring: Rostfri slanglåda i tankens längd.

Uppstigning: Rostfri stege fram, integrerad tvättledning i stegen.

Tilläggsutrustning:

Andra fabrikat på axlar. ADR-utrustning.

