

### TEKNISK SPECIFIKATION

Tippande slamsläpfordon byggs med tippfram av höghållfasthetsstål för att kombinera styrka och få så hög nyttolast som möjligt.

#### 3 -axlig tippande släpvagn:

Slamvolym: 22m3.

#### 3 -axlig tippande släpkärra:

Slamvolym: 18m3.

Tankmaterial: Rostfritt eller syrafast tryckkärlsstål.  
Manlucka: 1st 500mm manlucka.

Toppsug: 3" JF kulventil med 3" slangkoppling och vriddon.  
Bottenutlopp: 4" JF kulventil med 4" slangkoppling.  
Rörsystem: JF 4" kulventiler i mitten av facket, ansluten till ett 4" stamrör.  
Stamröret avslutas fram och bak med JF 4" kulventil.

Tryck/vakuumsystem: 3" ledning på framgavel för anslutning via slang.  
Nivåvisning: Rostfri flottör med visare och skala i rostfritt

Axlar/hjul: BPW, skivbroms, ECO plus, luftfjädring med höj/sänkfunktion samt lastindikering. 265/70 R19,5" hjul, stålfälg.

Verktøysskåp: Rostfritt verktøysskåp för lastindikering och höj/sänk-funktionen.  
Inspektionsstege: Lös, rostfri stege för nedstigning i tank.

#### Hydraulsystem:

Hydraulik: Hydrauliska stödben, hydraulisk låsning och öppning av bakgavel.  
Hydraulisk fronttipp.

#### Ytbehandling:

Tank blåstras och grundmålas med epoxigrundfärg.

#### Övrig utrustning:

Skärmar: Plastskärmar.

Bromssystem: WABCO EBS-system. Duo-Matic bromskoppling

Elsystem: Flerkammarlampor samt backlampor monterade i underkörningsskyddet, sidomarkeringsljus, VBG-14 elkontakt.

Sidopåkörningsskydd: Sidopåkörningsskydd i aluminium.

Manövrering: Manöverskåp med aktuella funktioner

Slangförvaring: Rostfri slanglåda i tankens längd.

Uppstigning: Rostfri stege fram, integrerad tvättledning i stegen.

#### Tilläggsutrustning:

Andra fabrikat på axlar. ADR-utrustning.

